

## McConnel PA5555-60 Auslegermäher

Auslegermäher für Traktoren mit einer Leistung ab 49 kW (65 PS), einem Dreipunkt Anbau Kat. II und einem Traktormindestgewicht ab 3500 kg. Der Antrieb erfolgt über Zapfwelle mit 540 U/min.

- ✓ Maximale waagerechte Reichweite 5.50 m
- ✓ Traktorunabhängige Hydraulikanlage (102 l/min, 210 bar) inkl. Gelenkwelle
- ✓ Mechanische Parallelfuhrung
- ✓ Hydraulische Anfahrsicherung
- ✓ Hydraulische Auslegerdrehung 100°
- ✓ Schwimmstellung Ausleger und Mährotor
- ✓ LED Beleuchtungsanlage
- ✓ Im Grundrahmen integrierte Ölkühler
- ✓ Drei Punkt Anbau mit Stabilisierung Satz
- ✓ Ein Hebel Elektro-Proportionalsteuerung Mini-**Motion**
- ✓ Inkl. elektrische Ein-/ Ausschaltung des Arbeitsgeräts
- ✓ Lek Öl Leitung



IBAN NL55ABNA0577431064

BIC ABNANL2A . K.V.K. ROERMOND 13007592 .

BTW NR NL001728039B01



## **Schlegelrotor Sliding Multicut 1200**

Schlegelrotor Sliding Multicut 1200, Direktantrieb ausgestattet mit Universal Schlegel, zum Allzweckeinsatz fur Material bis max, 35 mm ø. Stutzrolle 140 ø. Arbeitsbreite 1.20 m Gewicht ca. 310 kg. Inkl. Satz schwere Gleitkufen







McConnel PA5555-60 Mähausleger

Maschinenkodierung: MCC-5555927MM + 8126381 + 8126371 7499635 + 7153825

Schlegelrotor Sliding Multicut 1200 Satz Gleitkufen

Maschinenkodierung: MCC-7354861 + 7290384

NETTO ANGEBOT LAGERMASCHINEN € 29.950,- zzgl. MwSt und Frachtanteil

Saison Angebot